



MD200IW

è una unità **VMC Monoblocco a DOPPIO FLUSSO BILANCIATO SIMULTANEO, MONOFORO**, installabile a Parete. Portata d'aria fino a 240 m³/h con un'efficienza recupero termico oltre il 93%.

Adatta per il ricambio dell'aria (continua estrazione dell'aria viziata e contemporanea immissione di aria nuova) in **ambienti domestici fino a 90/100mq** (es. cucine, soggiorni, taverne) o **commerciali** (ambulatori, uffici, dormitori, palestre, aule scolastiche).

Grazie ai sensori di cui è dotata, (umidità e temperatura aria interna/esterna) e alla alta filtrazione contribuisce al miglioramento del benessere abitativo.

- Struttura autoportante in lamiera zincata, verniciata e isolata
- Pacco di scambio in alluminio a flussi incrociati
- Il sistema è dotato di ventilatori a 4 velocità
- timer; orologio; Retroilluminazione a LED.
- Controllo tramite telecomando
- Valvola di chiusura automatica
- Sensore umidità, sensore temperatura interna/esterna e funzione post riscaldamento
- Versione standard con Wi-fi
- Su richiesta: versione con solo Modbus

DESCRIZIONE-PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI
Portata d'aria max	M ³ /h	240
Efficienza max	%	93
Temperatura di funzionamento	C°	-10°C+45°C
Assorbimento Nominale	W	40 (risc. 300)
Rumorosità	dB(A)	22-32
Velocità	N°	4
Filtri in dotazione	N°	1
Classe filtrazione		G3 standard
Dimensioni pannello frontale LxAxP	mm	L320xA270xP99
Diam. tubo senza isolamento	mm	200
Diam. foro	mm	225
Lunghezza tubo	mm	480-1000
Tipo installazione		A parete
Peso	Kg	7

INSTALLAZIONE

è studiata per essere incassata a parete senza interventi invasivi. Praticare un foro di 225 mm.

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell'unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e del filtro almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 12 mesi